FABRICS • WALLPAPERS

TECHNICAL SPECIFICATIONS SHEET

Construction details :

Fabric Quality :	Lasso		
Composition :	49% PES 31% Harmolan PP 20% PAN		
Density :		Warp :	69,03 ends/cm
		Weft :	22,00 thr./cm
Width :	140 cm		
Weight :	519 g/sqm		
Custom tariff :	54079300		

Cleaning instructions :

Test Results :

Abrasion Resistance : BS EN ISO 12947-2			25000 T
Seam Slippage : EN ISO 13936-2 (180N)	Warp : Weft :		4 mm 5 mm
Tensile Strenght: EN ISO 13934-1	Warp : Weft :		>1090 N >1090 N
Tearing Strenght : EN ISO 13937-3	Warp : Weft :		192 N 222 N
Colour fastness to rubbing : EN ISO 105-X12	Dry : Wet :	Note : Note :	>=3-4 >=3
Colour fastness to light : EN ISO 105-B02		Note :	>=5
Pilling Resistance : EN ISO 12945-2		Note :	>=4

This quality contains harmolan PP.

FABRICS • WALLPAPERS

Damaceno & Antunes,
Rua da Alegria, 387
4475-310 Milheirós
Maia

+351 229059160
info@damaceno-antunes.pt